

## Technický list

	PID Doctor P1	PID Doctor P2	PID Doctor P3	PID Doctor P4	PID Doctor P6	PID Doctor P1000	
<b>Všeobecné data</b>	Počet připojitelných měničů	1 (výkon měniče ≤50KW)	2 (výkon měniče ≤50KW)	3 (výkon každého měniče ≤50KW)	4 (výkon každého měniče ≤50KW)	6 (výkon každého měniče ≤50KW)	1 (výkon měniče ≤1000KW)
	Provozní teplota ( )	-25°C ~ 65°C					
	Provozní vlhkost (%RH)	≤95%					
	Rozměry (mm)	270*200*110	270*200*110	360*260*103	360*260*103	360*260*103	360*260*103
	Hmotnost (kg)	3,6	4,0	5,6	5,8	6,0	6,5
	Certifikace	CE/ISO/JET					
	Tlak vzduchu	70KPa~107KPa					
	Nadmořská výška	≤4000m					
<b>Kontrolní mechanismus</b>	Možnosti nastavení	Čas regenerace / Regenerační napětí					
	Display	LED / LCD					
	Ovládání	tlačítko					
<b>DC výstup</b>	Napětí (V)	400 ~ 1000					
	Proud (mA)	8	8	24	24	24	60
<b>AC vstup</b>	Napětí (V)	100 ~ 250					
	Frekvence (Hz)	50/60					
	Uzemnění	nevyhnutné					
<b>Ochrana</b>	Nadproud (mA)	20	20	30	30	30	70
	Výkonová(W)	10	10	30	30	30	40
	Stupeň ochrany	IP65					
	Izolační odpor	≥100KΩ	≥100KΩ	≥33KΩ	≥33KΩ	≥33KΩ	≥10KΩ
<b>Komunikace</b>	Datový výstup	RS485 / MODBUS					
<b>Spotřeba</b>	Během regenerace	≤10W	≤10W	≤15W	≤15W	≤15W	≤20W
	Stand by	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W	2 W

